

Top Info

VIESSMANN

VITOPEND 222-W

Caldera mural a gas con acumulador integrado para el máximo confort sanitario

La característica principal de la Vitopend 222-W es el elevado confort en la producción sanitaria, garantizado por el acumulador en acero inoxidable con capacidad de 50 litros integrado en el cuerpo de la caldera de dimensiones compactas.

Gracias al sistema de carga del acumulador de Vitopend 222-W y a la función "booster" automática que eleva a 30 kW la potencia útil para producción sanitaria, se garantiza la disponibilidad constante de agua caliente. Esto significa poder utilizar una ducha y una bañera de forma simultánea a un ritmo de producción de 20 litros por minuto. El sensor previsto garantiza a su vez una temperatura constante del agua.

Vitopend 222-W es además económica también en el consumo energético gracias al quemador modulante de potencia de 10,5 a 24 kW y al rendimiento estacional de un 92 %.

Vitopend 222-W es una caldera concebida para facilitar al máximo tanto la fase de instalación como las operaciones de mantenimiento y las asistencias. Todos los componentes necesarios y las conexiones están contemplados en el estado de suministro. No es necesario tener previstos espacios laterales de acceso a la caldera, ya que todos los componentes así como la nueva unidad hidráulica AquaBloc y el intercambiador de calor son cómodamente accesibles desde la parte frontal.



Vitopend 222-W
Caldera mural a gas con acumulador integrado
en acero inoxidable de 10,5 a 24 kW
Potencia para A.C.S.: hasta 30 kW

Características principales:

- Caldera compacta y económica con acumulador integrado en acero inoxidable de capacidad de 50 l para el máximo confort sanitario.
- Quemador modulante con rango de potencia de 10,5 a 24 kW.
- Clasificación Confort **** según EN 13203.
- Vaso de expansión de membrana integrado.
- Ajuste automático de la combustión para un rendimiento siempre elevado.
- Regulación a temperatura constante o en función de la temperatura exterior.
- Elevado confort sanitario:
 - Acumulador de acero inoxidable de 50 l que asegura una disponibilidad constante de agua caliente.
 - Función "booster" 30 kW para tiempos cortos de funcionamiento a régimen.
 - Capacidad de suministro de 20 l/min.
 - Sistema de sensores para una temperatura del agua suministrada.
 - Vaso de expansión sanitario integrado.
- Facilidad de mantenimiento:
 - Nueva unidad hidráulica compacta AquaBloc fácilmente accesible.
 - Sistema de montaje rápido.
 - Acceso frontal a todos los componentes principales sin necesidad de acceso lateral a la caldera.

Datos técnicos:

- Potencia útil: 24 kW y 30 kW para la producción de agua caliente sanitaria con función "booster".
- Rendimiento estacional hasta 92 %
- Dimensiones: 900 x 600 x 480 mm
- Peso: 67 kg



Vitopend 222-W
Caldera compacta con acumulador de acero inoxidable.

Rango de potencia útil	kW	10,5 – 24,0 / 30,0 *
Dimensiones		
Largo	mm	480
Ancho	mm	600
Alto	mm	900
Peso	Kg	67

*Potencia útil de 30 kW sólo para producción sanitaria.

Su empresa especializada en calefacción: