

FDC32 • FD36 • FD80

Características

Robustos, móviles y de funcionamiento autónomo para aplicaciones comerciales, industriales y de secado.



FD36 • FD80

FDC

FD190 • FD360 • FD520

Características

Instalación fija, funcionamiento libre o canalizable para grandes volúmenes.

FD240 • FD360 • FD520



DATOS TÉCNICOS

MODELO		FDC 32	FD 36	FD 80	FD 240	FD 360	FD 520
Tipo		móvil	móvil	móvil	Fijo o conducto	Fijo o conducto	Fijo o conducto
Capacidad de extracción (*)	l/24h	26	36	80	188	300	440
Caudal de aire	m ³ /h	380	450	1.000	2300 (**)	3500 (**)	5000 (**)
Temperatura de servicio	°C	7-35	0,5-35	0,5-35	7-35	7-35	7-35
Tensión eléctrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	380/50	380/50	380/50
Consumo máx.	kW	0,58	0,78	1,35	3,5	4,5	5,8
Refrigerante		R134a	R407c	R407c	R407c	R407c	R407c
Nivel sonoro	dB(A)	43	49	52	57	61	65
Depósito de condensados	L.	9	9	15	NO	NO	NO
Desagüe permanente		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dimensiones: Alto	mm	660	740	875	490	710	910
Ancho	mm	330	380	550	980	1180	1180
Fondo	mm	320	360	405	680	900	900
Peso	kg	27	38	46	96	150	190

(*) a 30°C - 80%HR

(**) funcionamiento libre