

Descalcificadores Doble botella y 100% mecánicos



Modelos Standard

Mayor eficiencia, menor mantenimiento: Doble botella
Mayor fiabilidad, mas fácil instalación : 100% Mecánico

Le ayudamos a determinar el tamaño de su descalcificador Kinético.

Modelo		2060	2100	2000
Dimensiones, mm (véase el plano)	(A)	1172	1527	1536
	(B)	422	524	671
	(C)	1135	1491	1500
	(D)	203	254	335
	(E)	920	920	920
	(F)	470	470	470
Caudal, litros/minuto				
Continuo a una caída de presión de 1 bar		40	45	75
Capacidad por regeneración °F/litros				
Disco núm.	1	18 / 4732	29 / 6435	17 / 18444
	2	34 / 2366	53 / 3217	34 / 9222
	3	49 / 1577	78 / 2145	48 / 6148
	4	65 / 1183	99 / 1608	58 / 4611
	5	78 / 946	114 / 1286	72 / 3689
	6	90 / 788	130 / 1072	86 / 3074
	7	102 / 676	145 / 919	102 / 2635
	8	112 / 591	160 / 804	119 / 2306
Regeneración				
Consumo	Sal, Kg	2	4,5	7
	Tiempo, minutos	45	90	90
	Agua, litros	132	386	538
Resina, litros/depósito		20x2	42x2	70x2
Capacidad de sal, Kg		100	100	100
Conexiones de tubería, entrada/salida		1"	1"	1"
Presión del agua, máx.		7,0 kg/cm ²	7,0 kg/cm ²	7,0 kg/cm ²
Presión del agua, mín.		2,5 kg/cm ²	2,5 kg/cm ²	2,5 kg/cm ²
Temperatura, máx. °C		35	35	35

